

---

**Download**



[TextAloudmaisVozesSerialKey](#)



Teilegutachten Nr.:	08-00325-CP-FIL-07	(Stand 01/12)
Hersteller:	Sportservice Lorinser, 71364 Winnenden	
Typ:	LOR 8 1/2 J x 19 H2	Seite 4 von 11

### Angaben zum Sonderrad 2

Fertigung:	Karl Wirth GmbH, 76690 Forst (RONAL)
Radtyp:	LM-6 8519538
Radgröße:	8 1/2 J x 19 H2
Grundeinpresstiefe:	38 mm (Basisrad ohne Adapterscheibe)
Einpresstiefe:	31 mm (Basisrad mit Adapterscheibe 321, 331, 348 od. 341 [7 mm dick]) bzw. 26 mm (Basisrad mit Adapterscheibe 322, 332 od. 342 [12 mm dick]) bzw. 21 mm (Basisrad mit Adapterscheibe 323, 333 od. 343 [17 mm dick])
Lochkreis:	∅ 112 mm - 5 Loch
Zentrierart:	<b>Mittenzentrierung</b> ∅ 66,5 mm durch Aluminium - <b>Adapterscheibe</b> (Adapter 331 bis 333 oder Adapter 341 bis 343) bzw. durch <b>Zentrierring</b> (bei Ausführung ET 38) bzw. durch Aluminium - <b>Zentrierring</b> in Adapterscheibe (Adapter 321 bis 323) bzw. <b>Mittenzentrierung</b> ∅ 57 mm durch Aluminium - <b>Adapterscheibe</b> (Adapter 348) bzw. durch <b>Zentrierring</b> (bei Ausführung ET 38) bzw. durch Aluminium - <b>Zentrierring</b> in Adapterscheibe (Adapter 321 bis 323)
	<u>Der Radtyp LM-6 8519538 darf <b>nur in Verbindung mit einer auf den jeweiligen Fahrzeugtyp abgestimmten Adapterscheibe</b> bzw. mit einem auf den jeweiligen Fahrzeugtyp abgestimmten <b>Zentrierring</b> verwendet werden.</u>
Zuläss. Radlast:	720 kg (Abrollumfang max. 2100 mm)
Art:	Zweiteiliges Leichtmetall - Sonderrad gegossener Radstern mit 9 Speichen.
Oberfläche:	Mehrschichteinbrennlackierung silber.
Kennzeichnung:	<b>Lorinser</b> (innen eingegossen)
innen:	8 1/2 J x 19 H2 ET 38 LM 6 8519538 RONAL for LORINSER Made in Germany Gießdatum Kontrollzeichen (eingegossen bzw. eingepägt)
Zusatz- Kennzeichnung:	roter Spezialaufkleber mit folgenden Angaben: <b>ET</b> = <u>tatsächliche</u> Einpresstiefe (Basisrad mit Adapterscheibe) <b>AD</b> = Dicke der Adapterscheibe <b>SÜ</b> = Schraubenüberstand über Anlagefläche
Ventil:	Metallschraubventil (vom Radhersteller mitgeliefert)
Auswuchtgewichte:	Klebegewichte
Befestigung:	Nur mit den vom Radhersteller mitgelieferten Kugelbundschrauben. <b>Zuordnung siehe Anlagen.</b>

Der Radtyp LM-6 8519538 wurde durch die TÜV AUTOMOTIVE GmbH mit positivem Ergebnis bezüglich der Festigkeit geprüft. (366-0086-02-MURD)

---

[TextAloudmaisVozesSerialKey](#)



---

7e8245da16

[dell bios password crack 14](#)

[PreSonus Studio One 3 Professional Crack v3.5.1 DOWNLOAD WinMacOS MacOSX](#)

[mobileex professional service suite 3.5 free download](#)

[The Epic Tales of Captain Underpants torrent](#)

[Machine Gun Kelly Lace Up Deluxe Album Free Download](#)

[Tamil Dubbed Movies Download For Season Of The Witch](#)

[Betop Btp C432 Plus Ii Steering Wheel Driver](#)

[film consentement streaming kevin miranda](#)

[Export Import Management By Justin Paul.pdf](#)

[PES 2009 - ProEvoluti Superpatch 2.0 CODEX](#)